

# HELLA-1-500-B-R-0-W

Artikelnummer: 140940

Variante: Standard

## Beschreibung

HELLA ist ein linearer Schlitzauslass, der hauptsächlich zur Luftversorgung in Komfortlüftungsanlagen für Büros, Läden, medizinische Räume, Schulen usw. bestimmt ist. Das Zuluftströmungsmuster / -richtung kann durch einstellbare Deflektoren in den Lüftungsöffnungen eingestellt werden, das

Luftströmungsvolumen kann durch Schieberegler abgestimmt werden. HELLA kann auch für Abluft verwendet werden. Der Schlitzauslass ist für die Installation in abgehängte Decke vorgesehen. Der Auslass kann in einzelnen Segmenten oder als Anordnung von mehreren Segmenten installiert werden.

## Ausführung

Der Schlitzauslass HELLA wird aus Aluminiumprofilen gefertigt. Die Oberfläche des linearen Schlitzauslasses kann pulverbeschichtet oder als eloxiertes Aluminium geliefert werden. Es kann mit einem oder bis zu vier Schlitzen gewählt werden. Jeder einzelne Schlitz ist mit einem Längsdeflektor ausgestattet, der für verschiedene Luftströmungsmuster in einem 180 ° -Winkel zwischen der vertikalen und zwei entgegengesetzten horizontalen Richtungen eingestellt werden kann. Diese Deflektoren sowie die in Schlitze unterteilenden Profile sind ohne Werkzeug zerlegbar. Der Schlitzschieber aus verzinktem Stahlblech als Teil des Diffusors kann werkzeuglos angebracht oder abgenommen werden. Die Endkappen (Rahmenprofile an den kurzen Seiten des Auslasses) werden mit Schrauben befestigt. Alternativ ist es auch möglich mehrere Auslässe in Reihe zu installieren. Die Anschlusskästen aus verzinktem Stahl mit rundem Kanalanschluss können als Zubehör für den Auslass optional mit Isolierung innen / außen geliefert werden. Für die Installation ohne Anschlusskasten steht eine verzinkte Stahlmontagebrücke zur Verfügung.

## Montage

Am Anschlusskasten oder an der Zwischendecke mit Montagebrücken. Die Gewindebolzen fixieren den Auslass in Einbaulage.



## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Gewicht

0,65 kg

## Zubehör

- CP-HELLA (141358)
- EC-HELLA-1-W (141350)
- MB-HELLA-1 (141354)
- PB-HELLA-1-500-I1 (141148)
- PB-HELLA-1-500-J (141192)
- EC-HELLA-1-AN (141346)
- HELLA-CE-1-B-W (141089)
- PB-HELLA-1-500 (141103)
- PB-HELLA-1-500-I1-J (141236)

## LV-Text

HELLA-1-500-B-R-0-W ist ein linearer Schlitzauslass, der aus Aluminiumprofilen gefertigt wird. Die Oberfläche des Schlitzauslasses wird in Weiß ausgeliefert. Der Auslass besitzt 1 Schlitzauslass. Jeder einzelne Schlitz ist mit einem Längsdeflektor ausgestattet, der für verschiedene Luftströmungsmuster in einem 180 ° -Winkel zwischen die vertikalen und zwei entgegengesetzten horizontalen Richtungen eingestellt werden kann. Die Deflektoren werden in Farbe Schwarz geliefert. Als Drosselelement wird eine Schiebereinstellklappe verwendet. Es handelt sich um eine komplette Einheit inklusive Endkappen an beiden Enden.

Variante:

Anzahl der Schlitze: 1 Schlitz

Nennlänge: 500 mm

Farbe der Deflektoren: Schwarz

Klappe: Schiebereinstellklappe

Auslasstyp: Komplette Einheit inklusive Endkappen an beiden Enden

Oberflächenbeschaffenheit: Die Oberfläche des Schlitzauslasses wird in Weiß ausgeliefert.