

## SAVE CAV/VAV Set

Artikelnummer: 140777

Variante: Standard

Das SAVE control CAV/VAV Set ermöglicht die Volumen- oder Druckkonstantregelung der Wohnungslüftungsgeräte SAVE. Bei beiden Regelungsarten findet die Referenzmessung im Lüftungsrohr statt. Daher ist eine gerade Rohrführung mit einer Länge des dreifachen Rohrdurchmessers davor und danach zu empfehlen. Zur Volumenkonstantregelung sind zusätzlich zwei Irisblende Typ SPI (Zu- und Abluft) mit bekanntem K-Faktor erforderlich.

Im Lieferumfang enthalten.

- Drucksensor PDT12S25 mit zwei Drucksensoren
- Kabel-Set zur elektrischen Anbindung
- Druckschlauch mit Messnippel



### Technische Daten

#### Abmessungen und Gewichte

Gewicht

0,464 kg

## Zubehör

- SPI 125 C Irisblende (6751)
- SPI 200 C Irisblende (6754)
- SPI 160 C Irisblende (6753)
- SPI 250 C Irisblende (6755)

## Dokumente

- Systemair\_VAV-CAV\_conversion\_kit\_manual\_DE (A002)

## LV-Text

Das SAVE control CAV/VAV Set ermöglicht die Volumen- oder Druckkonstantregelung der Wohnungslüftungsgeräte SAVE.

Bei beiden Regelungsarten findet die Referenzmessung im Lüftungsrohr statt. Daher ist eine gerade Rohrführung mit einer Länge des dreifachen Rohrdurchmessers davor und danach zu empfehlen.

Zur Volumenkonstantregelung sind zusätzlich zwei Irisblende Typ SPI (Zu- und Abluft) mit bekanntem K-Faktor erforderlich.

Im Lieferumfang enthalten.

- Drucksensor PDT12S25 mit zwei Drucksensoren
- Kabel-Set zur elektrischen Anbindung
- Druckschlauch mit Messnippel